



Volumentabelle Radmuldengehäuse

Lieber Musikfreund,
der nachfolgenden Tabelle können Sie das entsprechende Volumen des von Ihnen benötigten Gehäuses entnehmen.

- RG 340** 340 mm Außendurchmesser
- RG 450** 450 mm Außendurchmesser
- RG 500** 500 mm Außendurchmesser
- RG 550** 550 mm Außendurchmesser
- RG 600** 600 mm Außendurchmesser

RG 340 läßt sich auch in der Felge des Reserverades unterbringen.

Gesamthöhe	RG 340	RG 450	RG 500	RG 550	RG 600
100 mm	4,6	8,4	10,5	12,6	15,0
110 mm	5,3	9,6	12,1	14,4	17,3
120 mm	5,9	10,8	13,6	16,3	19,5
130 mm	6,6	12,0	15,2	18,1	21,7
140 mm	7,3	13,2	16,8	20,0	24,0
150 mm	8,0	14,4	18,4	21,8	26,2
160 mm	8,6	15,6	19,9	23,6	28,5
170 mm	9,3	16,8	21,5	25,5	30,7
180 mm	10,0	18,0	23,1	27,3	33,0
190 mm	10,6	19,2	24,6	29,2	35,2
200 mm	11,3	20,4	26,2	31,0	37,4
210 mm	12,0	21,6	27,8	32,9	39,7
220 mm	12,7	22,8	29,3	34,7	41,9
230 mm	13,3	24,0	30,9	36,6	44,2
240 mm	14,0	25,2	32,5	38,4	46,4
250 mm	14,7	26,4	34,0	40,3	48,6
260 mm	15,4	27,6	35,6	42,1	50,9
270 mm	16,0	28,8	37,2	44,0	53,1
280 mm	16,7	30,0	38,7	45,8	55,4
290 mm	17,4	31,2	40,3	47,6	57,6
300 mm	18,1	32,4	41,9	49,5	59,9

Volumenangaben in Liter netto.

- technische Änderungen vorbehalten -