



Volumes of the wheelhollow cases

The following table show you the volumes of the Subtwo wheelhollow cases.

RG 340 340 mm outer-diameter
RG 400 400 mm outer-diameter
RG 450 450 mm outer-diameter
RG 500 500 mm outer-diameter
RG 550 550 mm outer-diameter
RG 600 600 mm outer-diameter
RG 650 650 mm outer-diameter

Casing-height	RG 340	RG 400	RG 450	RG 500	RG 550	RG 600	RG 650
100 mm	4,6	6,3	8,4	10,5	12,6	15,1	17,7
110 mm	5,3	7,2	9,6	12,1	14,4	17,3	20,2
120 mm	5,9	8,1	10,8	13,6	16,3	19,5	22,9
130 mm	6,6	9,0	12,0	15,2	18,1	21,7	25,4
140 mm	7,3	10,0	13,2	16,8	20,0	24,0	28,1
150 mm	8,0	10,9	14,4	18,4	21,8	26,2	30,7
160 mm	8,6	11,8	15,6	19,9	23,6	28,5	33,3
170 mm	9,3	12,7	16,8	21,5	25,5	30,7	35,9
180 mm	10,0	13,7	18,0	23,1	27,3	33,0	38,5
190 mm	10,6	14,6	19,2	24,6	29,2	35,2	41,1
200 mm	11,3	15,5	20,4	26,2	31,0	37,4	43,7
210 mm	12,0	16,4	21,6	27,8	32,9	39,7	46,3
220 mm	12,7	17,4	22,8	29,3	34,7	41,9	48,9
230 mm	13,3	18,3	24,0	30,9	36,6	44,2	51,5
240 mm	14,0	19,2	25,2	32,5	38,4	46,4	54,1
250 mm	14,7	20,1	26,4	34,0	40,3	48,6	56,7
260 mm	15,4	21,1	27,6	35,6	42,1	50,9	59,3
270 mm	16,0	22,0	28,8	37,2	44,0	53,1	61,9
280 mm	16,7	22,9	30,0	38,7	45,8	55,4	64,5
290 mm	17,4	23,8	31,2	40,3	47,6	57,6	67,1
300 mm	18,1	24,8	32,4	41,9	49,5	59,9	69,7

Volumes in litre

- technical alterations reserved -