



Tabella di volume di scatoli della rotella

La seguente tabella mostra il volume di scatoli che è necessario.

- RG 340** 340 mm diametro esterno
- RG 400** 400 mm diametro esterno
- RG 450** 450 mm diametro esterno
- RG 500** 500 mm diametro esterno
- RG 550** 550 mm diametro esterno
- RG 600** 600 mm diametro esterno
- RG 650** 650 mm diametro esterno

Altezza totale	RG 340	RG 400	RG 450	RG 500	RG 550	RG 600	RG 650
100 mm	4,6	6,3	8,4	10,5	12,6	15,1	17,7
110 mm	5,3	7,2	9,6	12,1	14,4	17,3	20,2
120 mm	5,9	8,1	10,8	13,6	16,3	19,5	22,9
130 mm	6,6	9,0	12,0	15,2	18,1	21,7	25,4
140 mm	7,3	10,0	13,2	16,8	20,0	24,0	28,1
150 mm	8,0	10,9	14,4	18,4	21,8	26,2	30,7
160 mm	8,6	11,8	15,6	19,9	23,6	28,5	33,3
170 mm	9,3	12,7	16,8	21,5	25,5	30,7	35,9
180 mm	10,0	13,7	18,0	23,1	27,3	33,0	38,5
190 mm	10,6	14,6	19,2	24,6	29,2	35,2	41,1
200 mm	11,3	15,5	20,4	26,2	31,0	37,4	43,7
210 mm	12,0	16,4	21,6	27,8	32,9	39,7	46,3
220 mm	12,7	17,4	22,8	29,3	34,7	41,9	48,9
230 mm	13,3	18,3	24,0	30,9	36,6	44,2	51,5
240 mm	14,0	19,2	25,2	32,5	38,4	46,4	54,1
250 mm	14,7	20,1	26,4	34,0	40,3	48,6	56,7
260 mm	15,4	21,1	27,6	35,6	42,1	50,9	59,3
270 mm	16,0	22,0	28,8	37,2	44,0	53,1	61,9
280 mm	16,7	22,9	30,0	38,7	45,8	55,4	64,5
290 mm	17,4	23,8	31,2	40,3	47,6	57,6	67,1
300 mm	18,1	24,8	32,4	41,9	49,5	59,9	69,7

Volume in litri

- modifiche tecniche riservate -